

GOD MIX Massa Acrílica Premium

É um produto de fácil aplicação, secagem rápida, resistente às intempéries com excelente poder de enchimento. Proporciona um acabamento liso e sofisticado.



INDICAÇÕES DE USO

Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies externas de reboco, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico, sempre com a preparação adequada da superfície. Acabamento: Liso.

CORES

Branco

PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada. Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada. Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte do substrato ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil. **Atenção: Utilizar máquina airless específica para aplicação de massa, verificar no manual do equipamento as recomendações do fabricante.**

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA: Desempenadeira/ Espátula de aço/ Airless.

DEMÃOS: 2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO: Homogeneizar bem o produto com uma espátula. Pronto para uso.

SECAGEM: Ao toque 01 Hora/ Final 04 Horas.

RENDIMENTO ACABADO:

Galão 900ml: Até 3,5m² por demão - Galão 3,6L: Até 14m² por demão - Lata 16L: Até 50m² por demão
Balde 3,6L: Até 14m² por demão - Barrica 25 kg: Até 50m² por demão -



ATRIBUTOS

Corrige e Nivelar| Prepara a superfície| Protege a superfície.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS

Galão: 900ml / Balde: 3,6L e barrica 25 kg/
Lata: 16L.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, fungicidas e bactericidas, glicóis e tensoativo.

CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 15348
ABNT NBR 11702 - Tipo 4.7.2