

O VEDAMASTER SALVA RODAPÉS é um impermeabilizante borracha líquida na cor branca a base polímero de alta tecnologia disperso em solução alcoólica de aplicação a frio com rolo de lã, broxa e trincha, é indicado para tratar e eliminar as infiltrações provenientes do solo em paredes de alvenaria. O produto previne e trata o aparecimento das umidades ascendentes também conhecida como "umidade ascendente" resistente a pressão positiva e negativa, com secagem ultra rápido (02 horas entre demãos), e com uma elasticidade de até 200% e com efeito memória permanente. Após sua cura total (48 hs) aceita aplicação de reboco, argamassas ac1, ac2, ac3 texturas, grafiato, massa corrida/acrílica entre outros.



INDICAÇÕES DE USO

Indicado para rodapés, muros de arrimo, paredes internas e externas.

CORES

Branco (Não indicado pigmentar)

RECOMENDAÇÕES

- O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação;
- Recomendamos o uso de óculos de segurança, luvas de borracha e avental; máscara.
- Estocar o produto em lugar coberto, seco e ventilado;
- Sempre fazer homogeneização correta do produto utilizando batedor mecânico.

ATRIBUTOS

Evita a ação indesejada da água ascendente do solo, impermeabilizando.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS/ RENDIMENTO

Balde Retangular 10 litros
rende até 25m² por demão

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Polímero disperso em solução alcoólica.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

- A execução da impermeabilização deve ser preparada conforme as recomendações.
- As infraestruturas a serem impermeabilizadas com o VedaMaster salva rodapé devem estar estruturada, seca e integra. para receber uma demão de God Mix Chapiscoflex promotor de aderência aplicar o tecido estruturante God Mix em toda a área a ser impermeabilizada apenas na segunda demão. Aplicar no mínimo de 03 demãos com intervalo de 02 horas entre demãos, cura total 48h, para aplicação em muros de arrimos recomendado o mínimo de 06 demãos.
- A umidade ascendente geralmente ocorre até a altura de um metro acima do nível do solo, recomendamos que a impermeabilização seja feita 30 cm acima desta marca.

DILUIÇÃO

DILUIÇÃO: 10 a 15% com etanol (combustível) em todas as demão (de 1 a 1,5 lts para cada balde de 10 lts)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

- Incrível elasticidade (até 200% de alongamento)
- Secagem ultra rápido (02 horas entre demãos)
- Efeito memória permanente
- Resistente a umidade ascendente (negativa)
- Aplicação direta sobre reboco integro e blocos de concreto ou cerâmico

RESTRIÇÕES E CUIDADOS!

- Não diluir com água
- Não aplicar sobre revestimento cerâmico
- Não aplicado sobre superfícies úmidas
- Em locais com reboco novo deve se aguardar 28 dia de cura
- Superfícies com partes soltas devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção para em seguida receber uma demão de God Mix chapiscoflex promotor de aderência.

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e máscara.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças. prolongando sua vida útil.

* A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação com o produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote e produto. A garantia se restringe a reposição do produto.

