

# Boletim Técnico

## GOD MIX Selador Acrílico

**Classificação:** Norma NBR 11702 de 07/2010 tipo 4.1.2.5.

**Descrição:** O Selador Acrílico uniformiza as mais diversas superfícies de alvenaria devido ao seu poder selante e ótima aderência. É um fundo de cor branco fosco, pronto para uso rápida secagem.

**Indicação:** Indicado para reboco ou bloco. Pode ser aplicado em ambientes internos e externos e prepara a superfície para os demais cuidados que sua parede necessita.

**Diferenciais:** Com grande poder de preenchimento e cobertura,

### Propriedades físico-químicas

Cor: Branco

Viscosidade: 90 - 100 UK

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 1,261 - 1,301 g/cm<sup>3</sup>

Sólidos/Volume: 19,32 – 23,32 %

VOC (compostos orgânicos voláteis): 2,60 g/L

Sólidos/Peso: 36,39 – 40,39 %

Ponto de fulgor: >100° C

### Informações técnicas

Composição: Resina acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, surfactantes, espessantes, microbicidas não metálicos e água.

### Dados de aplicação

Diluyente: Pronto a uso

Embalagem: 16L, 3,6L

Prazo de validade: 24 meses

Rendimento:

Lata 16L: Até 50m<sup>2</sup>

Galão 3,6 L: Até 10m<sup>2</sup>

Nº de Demãos: Normalmente, com 1 demão já é possível obter um excelente resultado, porém, dependendo do tipo e estado da superfície, pode ser que você precise de mais demãos.

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem:

Toque: 30 minutos

Entre demãos: 4 horas

Final: 5 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.