



## **BOLETIM TÉCNICO**

### **PRODUTO: VERNIZ BASE ÁGUA BRILHANTE**

#### **Descrição do Produto / Uso**

##### **VERNIZ PREMIUM BASE ÁGUA**

A família de **VERNIZES PREMIUM BASE ÁGUA GOD MIX** é indicada para proteger, decorar e valorizar superfícies de madeira em geral. Apresentam **alto rendimento, grande durabilidade e alta resistência** à formação de fungos. Proporcionam **finíssimo acabamento, não amarelecem** e ainda, **preservam o brilho** por muito mais tempo. Produtos de **secagem muito rápida**, o que significa uma grande redução de tempo da pintura. Com **Suave Perfume**, proporcionam **conforto e bem-estar**, permitindo a sua permanência no ambiente do início ao fim da pintura.

**Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.3.2.1. –**

#### **Composição Básica**

Dispersão aquosa de polímero acrílico modificado, filtro solar, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, aditivos específicos e fragrância antialérgica. Não contém pigmentos e aditivos à base de metais pesados.

#### **INDICAÇÃO**

Madeiras, \*Tijolos Aparente, \*Concreto Aparente, \*Cerâmicas Porosas, Artesanato,

#### **Termo de garantia.**

**Garantia** a partir da data da compra, restrita à reposição do produto e serem observadas: deposição da película seca de no mínimo 70 micrômetros (aplicação de uma demão para selagem e mais três demãos) e o cumprimento de todas as instruções de preparação, manuseio e aplicação contidas na embalagem. A madeira deverá estar seca, com menos de 20% de umidade. Fissuras e rachaduras da madeira não são cobertas pela garantia. Durante o período da garantia, a película poderá apresentar uma queda de brilho, sem que comprometa sua integridade, não deixando à mostra a superfície (madeira). A ação fungicida presente no produto, não substitui o tratamento prévio da madeira contra fungos e cupins. Manter em seu poder a nota fiscal original da compra.

#### **Preparação da Superfície (Norma ABNT-NBR 13245)**

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de pintura velha. Corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado:



**POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO** - Remova com escova de pelos e limpe com pano limpo umedecido com **Agua-Raz**

**SUPERFÍCIES BRILHANTES** - Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento;

**MANCHAS GORDUROSAS E GRAXAS** - Lave com água e detergente, enxágue e deixe secar, ou utilize um pano limpo umedecido com **AGUA-RAZ**

**MOFO** - Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos. Enxágue e deixe secar;

**UMIDADE** - Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade. Identifique a causa e trate adequadamente;

**Partes soltas ou sem aderência:** Raspe com espátula e lixe até total remoção;

**MADEIRA JÁ ENVERNIZADA** - Observe o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique o

**VERNIZ PREMIUM BASE ÁGUA GOD MIX;**

**Madeira Nova** - Lixe até eliminar as farpas e remova o pó.

**CONCRETO APARENTE, TIJOLOS À VISTA E CERÂMICAS POROSAS:** Lixe, remova o pó e aplique uma demão prévia de **FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA PREMIUM GODMIX**, conforme recomendações na embalagem.

**Leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados, principalmente o tempo de secagem entre demãos.**

### **Aplicação e Diluição**

---

Rolo de espuma ou pincel de cerdas macias

Revólver (Pressão de pulverização – 30 a 40 lb/pol<sup>2</sup>)

**Diluição: Pronto uso**

### **Demão e Secagem**

---

2 a 3 Demãos. Secagem **\*ao toque:** 30 minutos, **entre demãos:** 4 horas, no mínimo **final:** 5 horas depois da última demão.

\*Esse prazo é obtido em condições adequadas de temperatura (25°C) e umidade relativa do ar (70%)

### **Rendimento**

---

Embalagem de 3,6L – Até 75m<sup>2</sup> / demão.



O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de tinta depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.

### **Propriedades Físico - Químicas**

---

Cor: Disponível na cor natural, Imbuia e

Mogno Marfim. Peso específico: 1,005 –

1,080 kg/L.

VOC (Vapores Orgânicos Voláteis) – Menor que 38 g/l.

### **Embalagem**

---

Galão (3,6 L.) e ¼ (0,900mL).

### **Estocagem e Validade**

---

Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10 à 40°C. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

### **Dicas**

---

Durante 15 dias após a aplicação, não submeta a superfície envernizada a esforços;

Não aplique sobre madeiras resinosas ou impregnadas com produtos à base de silicone e/ou óleo (linhaça). **Nunca utilize Seladora.**

### **Precauções e Recomendações**

---

Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperatura entre 10°C e 40°C; Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;

Não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;

Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores; Recomendamos o uso de máscara protetora, óculos de segurança e luvas;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água corrente em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos. Em caso de inalação acidental, vá para local bem ventilado. Procure auxílio médico, informando o tipo de produto. Para maiores informações, FISPQ (FICHA de INFORMAÇÕES de SEGURANÇA de PRODUTO QUÍMICO) pode ser obtida no site [www.godmixtintas.com.br](http://www.godmixtintas.com.br) Emergências médicas (24 horas): ligue para “CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas” através dos telefones: (11) 3069-8571, (11) 3069-8800 ou 08000-148110.



Evite a pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes; Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%;

Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem.

Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas nesta embalagem.

O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

**Químico Responsável – Anderson Ap. Godinho – CRQ 92113 –  
IV região**

A S GODINHO TINTAS - ME  
Rua Puba, 63 – Parque Santa Madalena  
São Paulo – SP – CEP: 03982-120

Atendimento: ( 11 ) 2704-3466  
SAC: ( 11 ) 2822-1004  
[contato@godmixtintas.com.br](mailto:contato@godmixtintas.com.br)  
[www.godmixtintas.com.br](http://www.godmixtintas.com.br)